KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-KL Sechskantkopf, verzinkt, KT10x220KL

Artikel-Nr.
6277110220

EAN
4017243611227

Gewicht in kg
0,083

Zolltarifnummer
73181582

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Güte
ST

Beschichtung
vz

Dübellänge
220 mm

Max. Nutzlänge
150 mm

Nutzlänge max. Last
150 mm

Produktdetails

Typ	KT 10 KL
Güte	ST
Kraftangriff	SW 13 / TX 40
Dübellänge	220 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Kopfform	Sechskant
Beschichtung	vz
Nutzlänge max. Last	150 mm
Max. Nutzlänge	150 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-08/0188 für Mauerwerk, Hochlochziegel, Kalksandsteinen, Porenbeton und in Beton für redundante (Mehrfach-) Befestigungen. Für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4. Im Sonderfall darf der Dübel mit verzinkten Schrauben auch für Anwendungen im Freien verwendet werden (siehe Zulassung Abs. 1.2).

Eigenschaften

Material Nylon, halogenfrei. Eindrehsicherung am Dübelhals, verstärkte Kontur am Dübelschaft. Komplett mit Sechskantschrauben und angepresster Unterlagscheibe. Schraubenantrieb: SW13 bei KL 10 und SW17 bei KL 14.

Hinweise

Dübel sind nur in Verbindung mit den beigepackten KTS Schrauben zugelassen.

Anwendung

Die KTS Rahmendübel dienen zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände in Mauerwerk, Beton und Porenbeton. Haupteinsatzgebiete sind Unterkonstruktionen von Wand- und Fassadenverkleidungen, Holz- und Metallkonstruktionen sowie durch die Möglichkeit der redundanten Befestigung auch Deckenabhängungen, Kabeltrassen u.v.m.

Artikelvarianten

Max. Nutzlänge	150 mm
Nutzlänge max. Last	
150 mm	•

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de