

KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-SL, Edelstahl A4, KT10x160SL-A4



Artikel-Nr. 6277210160	EAN 4017243441169
Gewicht in kg 0,056	Zolltarifnummer 73181552
Typ KT 10 SL	Material nicht rostender Stahl
Güte A4	Beschichtung blk
Kopfform Sechskant	Bohrernenndurchmesser d0 10 mm
Dübellänge 160 mm	Max. Nutzlänge 90 mm
Nutzlänge max. Last 90 mm	

Produktdetails

Typ	KT 10 SL
Güte	A4
Kraftangriff	TX 40
Dübellänge	160 mm
Material	nicht rostender Stahl
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Kopfform	Sechskant
Beschichtung	blk
Nutzlänge max. Last	90 mm

Max. Nutzlänge 90 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-08/0188 für Mauerwerk, Hochlochziegel, Kalksandsteinen, Porenbeton und in Beton für redundante (Mehrfach-) Befestigungen für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4. Im Sonderfall darf der Dübel mit verzinkten Schrauben auch für Anwendungen im Freien verwendet werden (siehe Zulassung Abs. 1.2).

Eigenschaften

Material Nylon, halogenfrei. Eindrehsicherung am Dübelhals, verstärkte Kontur am Dübelschaft. Komplett mit Senkkopfschrauben. Schraubenantrieb: TX40 bei allen Abmessungen.

Hinweise

Dübel sind nur in Verbindung mit den beige-packten KTS Schrauben zugelassen.

Anwendung

Die KTS Rahmendübel F1 dienen zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände in Mauerwerk, Beton und Porenbeton. Haupteinsatzgebiete sind Unterkonstruktionen von Wand- und Fassadenverkleidungen, Holz- und Metallkonstruktionen sowie durch die Möglichkeit der redundanten Befestigung auch für Deckenabhängungen, Kabeltrassen u.v.m.

Artikelvarianten

Max. Nutzlänge	90 mm
Nutzlänge max. Last	
90 mm	