

KTS Rahmen-Fassadendübel Typ KT-KL

Sechskantkopf, Edelstahl A4, KT10x80KL-A4



Artikel-Nr. 627731080	EAN 4017243641088
Gewicht in kg 0,036	Zolltarifnummer 73181575
Material nicht rostender Stahl	Güte A4
Beschichtung blk	Dübellänge 80 mm
Max. Nutzlänge 10 mm	Nutzlänge max. Last 10 mm

Produktdetails

Typ	KT 10 KL
Güte	A4
Kraftangriff	SW 13 / TX 40
Dübellänge	80 mm
Material	nicht rostender Stahl
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Kopfform	Sechskant
Beschichtung	blk
Nutzlänge max. Last	10 mm
Max. Nutzlänge	10 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-08/0188 für Mauerwerk, Hochlochziegel, Kalksandsteinen, Porenbeton und in Beton für redundante (Mehrfach-) Befestigungen. Für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4. Im Sonderfall darf der Dübel mit verzinkten Schrauben auch für Anwendungen im Freien verwendet werden (siehe Zulassung Abs. 1.2).

Eigenschaften

Material Nylon, halogenfrei. Eindrehsicherung am Dübelhals, verstärkte Kontur am Dübelschaft. Komplett mit Sechskantschrauben und angepresster Unterlagscheibe. Schraubenantrieb: SW13 bei KL 10 und SW17 bei KL 14.

Hinweise

Dübel sind nur in Verbindung mit den beige-packten KTS Schrauben zugelassen.

Anwendung

Die KTS Rahmendübel dienen zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände in Mauerwerk, Beton und Porenbeton. Haupteinsatzgebiete sind Unterkonstruktionen von Wand- und Fassadenverkleidungen, Holz- und Metallkonstruktionen sowie durch die Möglichkeit der redundanten Befestigung auch Deckenabhängungen, Kabeltrassen u.v.m.

Artikelvarianten

Max. Nutzlänge	10 mm
Nutzlänge max. Last	
10 mm	•