

Gutzeit Winkelverbinder ohne Sicke 90x90x40 tzn, VPE 100 Stk.



Artikel-Nr. 627819090	EAN 4260595440506
Gewicht in kg 0,135	Zolltarifnummer 72122000
Material feuerverzinkter Stahl	Güte ST
Tiefe 90 mm	Stärke 3 mm
Höhe 90 mm	Breite 40 mm



Produktdetails

Güte	ST
Breite	40 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser	16 x 5 mm / 4 x 11 mm
Tiefe	90 mm
Höhe	90 mm
Material	feuerverzinkter Stahl
Stärke	3 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

Mit Europäisch Technischer Zulassung

(ETA-09/0133)

Eigenschaften

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm.

Montageanweisung

Die Befestigung der Winkelverbinder im Holz erfolgt mit Sondernägeln/Kammnägeln Ø 4,0 x 40, Tragfähigkeitsklasse 3/C, profilierte Nagellänge l_{ef} ≥ 31mm, Bolzen Ø 10 mm mit min (NRk; VRk) = 5 kN.

Die Kammnägel sollten dabei unbedingt so
dicht wie möglich an der Biegelinie in den tragenden Balken
eingeschlagen werden. Dies trifft auch auf die eingesetzten
Bolzen bei der Verwendung der Winkelverbinder zur Befestigung von Holz auf z. B. Beton zu.

Anwendung

Die Gutzeit-Winkelverbinder ohne Sicke bieten vielseitige
Verwendungsmöglichkeiten. Sie werden zur Befestigung von
Kanthölzern auf Mauerwerk, Beton etc. sowie Holz/Holzverbindungen eingesetzt. Sollten größere Anforderungen an das Produkt
gestellt werden, empfiehlt sich jedoch die Verwendung von Winkelverbindern mit Sicke.

Artikelvarianten

Höhe	90 mm
Breite	
40 mm	