Gutzeit Windrispenband starke Ausführung 40x50 m tzn, VPE 1 Stk.



Artikel-Nr.
6279140

EAN
4260595442029

Gewicht in kg
28

Zolltarifnummer
72122000

Material
feuerverzinkter Stahl

Güte
ST

Stärke
2 mm

Rollenlänge
50 m

Breite
40 mm

Produktdetails

Güte	ST
Breite	40 mm
Rollenlänge	50 m
Lochdurchmesser	5 mm
Material	feuerverzinkter Stahl
Stärke	2 mm

Eigenschaften

Korrosionsschutz:

275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm.

Montageanweisung

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Das Windrispenband wird mit Schrauben oder Nägeln an den Sparren befestigt. Sollten größere Kräfte aufgenommen werden müssen, so besteht die Möglichkeit, mehrere Bänder nebeneinander zu verbauen.

Anwendung

Windrispenbänder werden zur Aussteifung von Dachkonstruktionen eingesetzt und verleihen der Konstruktion eine gute Aussteifung. Sie können aber auch vielseitig für andere Verbindungen im Bau eingesetzt werden.

Artikelvarianten

Rollenlänge	25 m	50 m
Breite		
40 mm		•
60 mm		•
80 mm	•	

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de