Gutzeit Flachverbinder 90x200 tzn, VPE 50 Stk.





Artikel-Nr.
6279420090

EAN
4260595441497

Gewicht in kg
0,4

Zolltarifnummer
72122000

Stärke
3 mm

Höhe
200 mm

Breite
90 mm

Produktdetails

Güte	ST
Breite	90 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser	32 x 5 mm / 4 x 13 mm
Höhe	200 mm
Material	feuerverzinkter Stahl
Stärke	3 mm

Eigenschaften

Korrosionsschutz:

275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm.

Montageanweisung

Die Flachverbinder werden mit Ankernägel 4 mm Ø oder / und mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Flachverbinder empfohlen.

Anwendung

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Für Flachverbinder gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglich-keiten. Bevorzugt werden Flachverbinder als Ersatz für zimmermannsmäßige Pfostenständerverbindungen verwendet sowie überwiegend im Fachwerkständerbau dort eingesetzt, wo Lagesicherung, Kraftübertragung und Ableitung von Windsogkräften gefordert ist.

Artikelvarianten

Höhe	180 mm	200 mm
Breite		
40 mm	•	
90 mm		•

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de