

Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 260, 60x100 tzn, VPE 50 Stk.



Artikel-Nr.

6279760100 4260595440025

EAN

Güte

ST


Zolltarifnummer

Gewicht in kg

0,3 72122000

Material feuerverzinkter Stahl

HöheBreite100 mm60 mm







| Produktdetails | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Güte | ST |
| Breite | 60 mm |
| Lochanzahl x Lochdurchmesser | 22 x 5 mm / 1 x 7 mm / 4 x 11 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Material | feuerverzinkter Stahl |
| Stärke | 2 mm |

Bauaufsichtlich zugelassen

Mit Europäisch Technischer Zulassung

(ETA-09/0015)



Eigenschaften

Korrosionsschutz:

275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.

Montageanweisung

Der Balkenschuh wird mit Kammnägeln oder Schrauben an den Träger montiert. Beim Anschluss an Beton oder Mauerwerk sind entsprechende Schrauben und Dübel zu verwenden.

Anwendung

Balkenschuhe kommen für den Anschluss von Nebenträgern an Hauptträger oder an Stützen zum Einsatz. Bei Vollausnagelung sind die Kombi-Balkenschuhe (einteilig, nach außen gewinkelt) auch für zweiachsige Belastung zugelassen. Der Anschluss an Beton, Stahl und Mauerwerk ist ebenfalls zulässig.

Artikelvarianten

| Höhe | 100 mm | 105 mm | 110 mm | 95 mm |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| Breite | | | | |
| 40 mm | | | • | |
| 50 mm | | • | | |
| 60 mm | • | | | |
| 70 mm | | | | • |