

Gutzeit Pfostenträger Typ I höhenverstellbar 130-200 tzn, VPE 10 Stk.



Artikel-Nr.
62814140

EAN
4260595443071

Gewicht in kg
2,8

Zolltarifnummer
72122000

Material
feuerverzinkter Stahl

Höhe
130-200 mm



Produktdetails

Grundplatte	180 mm x 100 mm x 6 mm
Güte	ST
Höhe	130-200 mm
Material	feuerverzinkter Stahl

Bauaufsichtlich zugelassen

Mit Europäisch Technischer Zulassung

(ETA-13/1063)

Eigenschaften

Mit Grundplatte zum Aufdübeln. Höhenverstellbar um max. 70 mm. Aufnahmezapfen für Stabdübel 10 mm.

Montageanweisung

Für die Montage wird der Pfostenträger stirnseitig in einer

Bohrung D = 24 mm x 130 mm eingesetzt. Der Einbau des

Stabdübels erfolgt nach der Höheneinstellung.

Die Verbindung auf den Beton erfolgt über einen Ankerbolzen.

Anwendung

Die Pfostenträger Form I eignen sich zur Befestigung schwerer Holzkonstruktionen wie Carports, Vordächer, Windschutzzäunen u. v.m.

Artikelvarianten

Material	Stahl galvanisi...	feuerverzinkt...
Höhe		
130-200 mm		•
140-210 mm	•	
180-250 mm		•
230-300 mm		•
280-350 mm		•