

Gutzeit Pfostenträger Typ I mit Rohrdolle höhenverstellbar 400-470 tzn, VPE 1 Stk.



Artikel-Nr.
62815400

EAN
4260595443224

Gewicht in kg
2,8

Zolltarifnummer
72122000

Höhe
400-470 mm



Produktdetails

Güte	ST
Höhe	400-470 mm
Material	feuerverzinkter Stahl

Bauaufsichtlich zugelassen

Mit Europäisch Technischer Zulassung

(ETA-13/1063)

Eigenschaften

Korrosionsschutz:

rundum feuerverzinkt, Zinkschichtdicke ca. 55 µm

gemäß DIN EN 1461

Montageanweisung

Der Pfostenträger wird direkt einbetoniert. Für die Montage

wird der Pfostenträger stirnseitig in einer Bohrung

D = 24 mm x 130 mm eingesetzt. Der Einbau des Stabdübels

erfolgt nach der Feinjustierung.

Vorteile

Extra stabile Ausführung!

Anwendung

Die Pfostenträger sind für den Anschluss von Holzstützen mit

einem Querschnitt ab 10/10 cm geeignet. Die Montage erfolgt

von der Stirnseite aus. Für die Aufnahme von Zugkräften wird

seitlich ein Stabdübel D = 10 mm eingebracht.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Höhe
62815400	400-470 mm
6B1325533	500 mm