Gutzeit Pfostenträger Typ T 250 tzn, VPE 1 Stk.

Artikel-Nr.
62820250

EAN
4260595443415

Gewicht in kg
2,6

Zolltarifnummer
72122000

Höhe
250 mm

Produktdetails

Grundplatte	180 mm x 100 mm x 6 mm
Güte	ST
Lochanzahl x Lochdurchmesser	4 x 13 mm / 4 x 11 mm / 1 x 8 mm
Höhe	250 mm
Material	feuerverzinkter Stahl

Bauaufsichtlich zugelassen

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Mit Europäisch Technischer Zulassung

(ETA-13/1063)

Eigenschaften

Korrosionsschutz:

rundum feuerverzinkt, Zinkschichtdicke ca. 55 µm

gemäß DIN EN 1461

Montageanweisung

Pfostenständer werden auf dem Beton mittels Dübel, Bolzen

o.ä. befestigt. Für die Befestigung an den Pfosten wird der

Pfosten eingeschlitzt und mit Stabdübeln verbunden.

Vorteile

Stabile Ausführung!

Anwendung

Die Pfostenträger werden zur Befestigung von z.B. bei

Carports und Vordächern eingesetzt. Durch die stabile Ausführung können sie auch für hohe Lasten verwendet und deshalb

auch als tragende Teile eingesetzt werden. Durch den verdeckten Anschluss ist ein konstruktiver Holzschutz gewährleistet.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Höhe
6B9182209	100 mm
62820150	150 mm
62820200	200 mm
62820250	250 mm
6B6842373	60 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de