# Heco MMS-TC 10x130

**Artikel-Nr.**
6284110130

**EAN**
4019787483100

**Gewicht in kg**
0,051

**Zolltarifnummer**
73181499

**Bohrernenndurchmesser d0**
8 mm

**Max. Klemmstärke tfix**
200 mm

**Nutzlänge max. Last**
60 mm









## Produktdetails

Der innovative Schwellenanker MULTI-MONTI-TimberConnect (MMS-TC) kombiniert das patentierte MULTI-MONTI-Betongewinde mit einem HECO-Holzgewinde. Die MMS-TC gewährleistet dadurch eine einfache und sichere Befestigung von Holzbauteilen auf Vollmauerwerk und Beton sowie Schwellen auf Beton. Der Schwellenanker besitzt alle Vorteile des Betongewindes: keine Drehmomentkontrolle, kleine Randabstände und keine Aushärtezeiten. Zudem verschafft er dem Verarbeiter einen besonderen Vorteil, denn der kleine Kopf der MMS-TC kann im Holz versenkt werden. Dadurch genügt ein Schraubanker für alle Holzdicken. Die MMS-TC wird in Durchsteckmontage mit Hilfe eines Setzwerkzeuges maschinell verschraubt. Die einmalige Kombination unterschiedlicher Bemessungskonzepte erlaubt deutlich höhere Zug- und Querlasten. Darüber hinaus sind die übertragbaren Zug- und Querlasten nicht von der Anbauteildicke abhängig.

| | |
|---|---|
| Typ | Multi-Monti TC |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| | |
|---|---|
| Güte | ST |
| Durchmesser | 10 mm |
| Kraftangriff | TX45 |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2 | 65 mm |
| Material | Stahl galvanisch verzinkt |
| Bohrernenndurchmesser d0 | 8 mm |
| Max. Klemmstärke tfix | 200 mm |
| Kopfform | kleiner Senkkopf |
| Beschichtung | vz |
| Länge | 130 mm |
| Nutzlänge max. Last | 60 mm |

## Vorteile

- Einfache und schnelle Montage
- Maschinelles Setzen ist problemlos möglich
- Sofort belastbar
- Demontierbar
- Keine Drehmomentkontrolle vorgeschrieben
- Hohes Sicherheitsniveau
- Zugelassenes und überwachtes Produkt für gerissenen und ungerissenen Beton

## Hinweise

Vor dem Einbringen des Schraubankers stets das Bohrloch gründlich reinigen.

## Anwendung

- Befestigung von Holzbalken oder Schwellen in Beton.
- Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen von Pfetten im konstruktiven Holzbau.

### Baustoffe

Geeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Klinker; Naturstein; Vollziegel; Kalksandstein

## Artikelvarianten

| Max. Klemmstärke tfix | 200 mm |
|---|---|
| **Nutzlänge max. Last** | |
| 60 mm | • |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de