

Heco MMS-TC 7,5x100



Artikel-Nr.
6284175100

EAN
4019787483087

Gewicht in kg
0,021

Zolltarifnummer
73181499

**Bohrerenndurchmess
er d0**
6 mm

Max. Klemmstärke tfix
140 mm

Nutzlänge max. Last
40 mm



Produktdetails

Der innovative Schwellenanker MULTI-MONTI-TimberConnect (MMS-TC) kombiniert das patentierte MULTI-MONTI-Betongewinde mit einem HECO-Holzgewinde. Die MMS-TC gewährleistet dadurch eine einfache und sichere Befestigung von Holzbauteilen auf Vollmauerwerk und Beton sowie Schwellen auf Beton. Der Schwellenanker besitzt alle Vorteile des Betongewindes: keine Drehmomentkontrolle, kleine Randabstände und keine Aushärtezeiten. Zudem verschafft er dem Verarbeiter einen besonderen Vorteil, denn der kleine Kopf der MMS-TC kann im Holz versenkt werden. Dadurch genügt ein Schraubanker für alle Holzdicken. Die MMS-TC wird in Durchsteckmontage mit Hilfe eines Setzwerkzeuges maschinell verschraubt. Die einmalige Kombination unterschiedlicher Bemessungskonzepte erlaubt deutlich höhere Zug- und Querlasten. Darüber hinaus sind die übertragbaren Zug- und Querlasten nicht von der Anbauteildicke abhängig.

Typ

Multi-Monti TC

Güte	ST
Durchmesser	7,5 mm
Kraftangriff	TX30
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	55 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	6 mm
Max. Klemmstärke tfix	140 mm
Kopfform	kleiner Senkkopf
Beschichtung	vz
Länge	100 mm
Nutzlänge max. Last	40 mm

Vorteile

- Einfache und schnelle Montage
- Maschinelles Setzen ist problemlos möglich
- Sofort belastbar
- Demontierbar
- Keine Drehmomentkontrolle vorgeschrieben
- Hohes Sicherheitsniveau
- Zugelassenes und überwachtes Produkt für gerissenen und ungerissenen Beton

Hinweise

Vor dem Einbringen des Schraubankers stets das Bohrloch gründlich reinigen.

Anwendung

- Befestigung von Holzbalken oder Schwellen in Beton.
- Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen von Pfetten im konstruktiven Holzbau.

Baustoffe

Geeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Klinker; Naturstein; Vollziegel; Kalksandstein

Artikelvarianten

Max. Klemmstärke tfix	140 mm
Nutzlänge max. Last	
40 mm	