

Toge Innengewindeanker TSM-A 16x100 IM 10 vz



Artikel-Nr. 6285216100	EAN 4260116912109
Gewicht in kg 0,132	Zolltarifnummer 73181542
Bohrernenndurchmess er d0 16 mm	Bohrlochtiefe 110 mm
Min. Asphalt Dicke 150 mm	Einschraubtiefe hnom 100 mm
Innengewinde M M10	

Produktdetails

Min. Asphalt Dicke	150 mm
Bohrlochtiefe	110 mm
Einschraubtiefe hnom	100 mm
Material	Stahl korrosionsschutzbeschichtet
Innengewinde M	M10
Bohrernenndurchmesser d0	16 mm

Eigenschaften

Durch den bündigen Einbau eignen sich diese Innengewindehülsen hervorragend zur Befestigung von Anbauteilen auf Verkehrswegen, da der Anker ohne Gefahr für Fahrzeugreifen überfahren werden kann.

Vorteile

-spreizdruckfreie Verankerung und oberflächenbündiger Einbau möglich.

Hinweise

Für Anwendungen im Innereren oder auch für temporäre Außenbefestigungen sind galvanisch verzinkte Hülsen ausreichend. Für dauerhafte Befestigungen im Freien die mit TOGE-KORR beschichteten Innengewindehülsen. Der Injektionsmörtel ist nicht im Preis der Innengewindehülsen enthalten.

Anwendung

Die Innengewindehülsen TSM-A dienen in Verbindung mit dem Toge Injektionsmörtel ATA 2004 C zur Befestigung von Anbauteilen in Asphalt. Zugunsten einer leichteren Entfernbarkeit können diese Innengewindehülsen bei temporären Befestigungen auch ohne den Injektionsmörtel in den Asphalt gedreht werden. Dabei muss aber mit ca. 1/3 Lastreduzierung gerechnet werden.

Artikelvarianten

Einschraubtiefe h _{nom} (mm)	100
Innengewinde M	
M10	•