

Verglasungs-Silikon Soudal Silirub PRO N, schwarz 300 ml Kartusche



Artikel-Nr.
628727

EAN
5411183088214

Gewicht in kg
0,39

Zolltarifnummer
39100000



Produktdetails

Silirub Pro N ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer Premium-Silikondichtstoff für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit extremer Dauerbelastung im gesamten Baubereich.

Basis	1 K Polysiloxan-Oxim
Baustoffklasse	B 2
Bruchdehnung	800 %

Elastizitätsmodul 100%	0.3
Farbe	schwarz
Gebinde	Kartusche
Hautbildungszeit	7 min
Hersteller / Marke	Soudal
Inhalt	310 ml
Shore A-Härte	25
Temperaturbeständigkeit	-60 °C bis +180 °C
Vernetzungssystem	neutralvernetzend

Eigenschaften

Das Soudal Silikon Pro-N ist eine sehr hochwertige neutralvernetzende, dauerelastische Dichtungsmasse auf Basis von Polysiloxan (Oxim). Für alle üblichen Bauuntergründe. Acrylglas und Sicherheitsgläser nach Rückfrage mit dem Hersteller. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auch für Problemuntergründe wie Kupfer und Edelstahl geeignet. Durch die fungizide Ausstattung kann das Pro N problemlos auch in Sanitärräumen verwendet werden. Nicht geeignet für Natursteine, PP, PE, PTFE und geklebte Ganzglasfassaden. Lösemittelfrei, geruchsarm, farbecht, witterungs- und UV beständig. Entspricht der Hochbau-DIN 18545 Teil 2. Brandschutzklasse B2-Prüfzeugnis DIN 4102.

Technische Daten

Hautbildung* ca. 7 Minuten

Aushärtegeschwindigkeit* ca. 2 mm innerhalb der ersten 24 Stunden

Maximale Verformung 25 %

Rückstellvermögen > 90 %

Bruchdehnung 800 %

*) gemessen bei 23 °C / 50 % r.L.

Vorteile

- fungizid (pilzhemmend) ausgestattetes neutrales Silikon
- Fensterversiegelung in Neubauten können nicht mehr schimmeln.

Hinweise

Bei Verwendung als Glas-/Rahmendichtstoff sowie bei Wetterversiegelung ist die Verträglichkeit im System sicherzustellen. Eine vorherige Rücksprache mit dem Dichtstoffhersteller ist zwingend nötig. Nennen Sie uns den Glastyp und möglichst auch den Glashersteller. Wir teilen Ihnen dann mit, ob seitens des Dichtstoffherstellers eine Freigabe vorliegt. Für Problemuntergründe wie Acrylglas und Natursteine empfehlen wir die Soudal Silikone AL (Acrylglas) und MA (Marmor und andere Natursteine).

Anwendung

Soudal Pro N Silikone dienen zur Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen, für Bauanschlussfugen an Bauelemente aus Holz, Metall und Kunststoff, für Dehnungsfugen unterschiedlicher Materialien, für Stoßfugenabdichtungen zwischen angrenzenden Verglasungselementen (Wettersiegelung), sowie für alle Verglasungsarbeiten am Bau, Nach Rücksprache mit dem Hersteller auch für Glas- Rahmenversiegelungen in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC.