

Verglasungs-Silikon Soudal Silirub PRO N im Schlauchbeutel, weiß 600 ml Schlauchbeutel



Artikel-Nr.
628732

EAN
5411183097803

Gewicht in kg
0,63

Zolltarifnummer
32149000



Produktdetails

Silirub Pro N ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer Premium-Silikondichtstoff für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit extremer Dauerbelastung im gesamten Baubereich.

Basis	1 K Polysiloxan-Oxim
Farbe	weiß
Gebinde	Schlauchbeutel

Hersteller / Marke	Soudal
Inhalt	600 ml
Temperaturbeständigkeit	-60 °C bis +180 °C
Vernetzungssystem	neutralvernetzend

Eigenschaften

Sehr hochwertiges neutralvernetzende, dauerelastische Dichtungsmasse auf Basis von Polysiloxan (Oxim). Für alle üblichen Bauuntergründe. Acrylglas und Sicherheitsgläser nach Rückfrage mit dem Hersteller. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auch für Problemuntergründe wie Kupfer und Edelstahl geeignet. Durch die fungizide Ausstattung kann das Pro N problemlos auch in Sanitärräumen verwendet werden. Nicht geeignet für Natursteine, PP, PE, PTFE und geklebte Ganzglasfassaden. Lösemittelfrei, geruchsarm, farbecht, witterungs- und UV beständig. Entspricht der Hochbau-DIN 18545 Teil 2. Brandschutzklasse B2-Prüfzeugnis DIN 4102.

Technische Daten

Hautbildung* ca. 7 Minuten

Aushärtegeschwindigkeit* ca. 2 mm innerhalb der ersten 24 Stunden

maximale Verformung 25%

Rückstellvermögen > 90%

Bruchdehnung 800%

*)gemessen bei 23°C/50% r.L.

Vorteile

- fungizid (pilzhemmend) ausgestattetes neutrales Silikon
- Fensterversiegelung in Neubauten können nicht mehr schimmeln.

Hinweise

Bei Verwendung als Glas-/Rahmendichtstoff sowie bei Wetterversiegelung ist die Verträglichkeit im System sicherzustellen. Eine vorherige Rücksprache mit dem Dichtstoffhersteller ist zwingend nötig. Nennen Sie uns den Glastyp und möglichst auch den Glashersteller. Wir teilen Ihnen dann mit ob seitens des Dichtstoffherstellers eine Freigabe vorliegt. Das Silikon Pro N ist nicht für geklebte Ganzglasfassaden geeignet. Für Problemuntergründe wie Acrylglas und Natursteine empfehlen wir die Soudal Silikone AL (Acylglas) und MA (Marmor und andere Natursteine).

Anwendung

Silirub Pro N dient zur Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen, für Bauanschlussfugen an Bauelemente aus Holz, Metall und Kunststoff, für Dehnungsfugen unterschiedlicher Materialien, für Stoßfugenabdichtungen zwischen angrenzenden Verglasungselementen (Wetterversiegelung), sowie für alle Verglasungsarbeiten am Bau. Nach Rücksprache mit dem Hersteller auch für Glas-/Rahmenversiegelungen in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC.