

fischer FIS SB 390 S



Artikel-Nr.
62896390

EAN
4048962153897

Gewicht in kg
0,774

Zolltarifnummer
32141010

Typ
FIS SB 390 ml

Kartuscheninhalt
390 ml



Produktdetails

Die Silantechnologie des fischer Superbond Mörtels FIS SB ermöglicht eine sehr hohe Verbundspannung und damit ein sehr hohes Lastniveau. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Der fischer Superbond Mörtel FIS SB ist mit den Systemkomponenten für die Befestigung im Innen- und Außenbereich geeignet. Er kann mit der Ankerstange FIS A, dem Innengewindeanker RG MI und dem Bewehrungs-Gewindeanker FRA und Bewehrungsseisen verarbeitet werden. Die variablen Verankerungstiefen optimieren Montagezeit und Materialeinsatz.

Typ	FIS SB 390 ml
Kartuscheninhalt	390 ml
Kartuscentyp	Side by Side
Lieferumfang	1x Kartusche 390 ml, 2x Statikmischer

Bauaufsichtlich zugelassen
ETA-12/0258, ETA-13/0651

Eigenschaften

Superbond bietet in Verbindung mit Ankerstangen von M 8 bis M 30 und Innengewindeankern von M 8 bis M 20 (jeweils in verschiedenen Werkstoffen) eine vielseitige Befestigungsmöglichkeit.

Das Befestigungssystem besteht aus Injektionsmörtel FIS SB wahlweise mit Ankerstange FIS A, Ankerstange RG M oder Innengewindeanker RG MI.

Montageanweisung

Zum Auspressen des Injektionsmörtels FIS SB wird eine Pistole mit Doppelgestänge (K&K-Artikel-Nr. 6203531 oder 620356) benötigt. Die Bohrlöcher sind gründlich mit Ausbläser (K&K-Artikel-Nr. 62034) und Bürste zu reinigen.

Vorteile

Der Superbond Mörtel FIS SB erreicht aufgrund seiner Verbundspannung ein sehr hohes Lastniveau; Variable Verankerungstiefen von 4 - bis 20- mal Gewindestangendurchmesser erlauben eine ideale Anpassung an die einzuleitende Last und sorgen so für optimierte Montagezeit und Materialeinsatz; Höchste Anwendungstemperaturen bis +150°C eröffnen für Verbundanker neue Einsatzgebiete; Eine Verarbeitung des Mörtels ist sogar bei frostigen -15°C zugelassen.

Hinweise

Der Fischer Superbond Injektionsmörtel FIS SB ist auch in Verbindung mit handelsüblichen Gewindestangen mit Werksprüfung 3.1 zugelassen. Die Ankerstangen sind nicht im Preis der Fischer Mörtelkartuschen enthalten. Jeder Kartusche liegen 2 Mischrohre (K&K-Artikel-Nr. 62884) bei. Für eine zulassungskonforme und ordnungsgemäße Montage sind Reinigungswerkzeuge, spezielle Auspresspistolen und Mischrohre nötig.

Anwendung

- Schwere Stahlkonstruktionen
- Siloanlagen
- Hochregale
- Schallschutzwände
- Geländer
- Treppen
- Abhängungen von Rohrleitungen
- Kabeltrassen und Unterdecken
- Temporäre Befestigungen
- z. B. Maschinen
- Gerüstverankerungen.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Naturstein mit dichtem Gefüge.

Artikelvarianten

Typ			
Kartuscheninhalt			
390 ml	•	•	
585 ml			•