

# Alu-Industrie-Treppe 60°, zweiter Handlauf mm, 10



**Artikel-Nr.**  
64GST300290

**EAN**  
4031405002906

**Gewicht in kg**  
5,9

**Zolltarifnummer**  
76169990

## Produktdetails

Fertigung in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, Treppen-Bauart-geprüft.

## Eigenschaften

Die Alu-Industrie-Treppe 60° ist in Stufenbreite: 600 mm, 800 mm oder 1.000 mm lieferbar. Oberes Ende mit Anlegewinkel, unteres Ende mit Kunststoffschuhen. Fußwinkel auf Wunsch. Alle Geländerhöhen 1.100 mm. Sonderabmessungen können auf Anfrage gefertigt werden.

## Vorteile

- gefertigt nach Norm
- serienmäßig mit rutsicherem, geriffeltem Alu-Stufenbelag
- Lieferung erfolgt in bereits vormontierten Baugruppen.

## Hinweise

Industrietreppen sind nicht für Wohnzwecke nach DIN 18065 verwendbar. Industrietreppen müssen mindestens einen Handlauf haben. Bei einer Treppenlaufbreite gleich oder größer als 1.200 mm müssen zwei Handläufe vorhanden sein. Bitte dieses Pflichtzubehör gleich mitbestellen. Die Lieferung erfolgt werksseitig in vormontierten Baugruppen, Geländer liegen stets lose bei. Inkl. Montageanleitung und Herstellererklärung.

## Anwendung

Die Alu-Industrie-Treppe 60° eignet sich z. B. besonders für Stahl- und Metallbauer, Schlossereien, Industriebetriebe u.a.