

WEICON WR2, 2



Artikel-Nr.
670265016

Gewicht in kg
2,392

Zolltarifnummer
39073000



Produktdetails

Pastös, mineralisch gefüllt, verschleißfest, hochabriebfest.

Aushärtungszeit	24 h
Basis	Epoxydharz mineralisch gefüllt
Farbe	dunkelgrau
Handfestigkeit ca.	16 min
Hersteller / Marke	Weicon
Inhalt	2 kg
Konsistenz	pastös, verschleißfest
Temperaturbeständigkeit	-35 bis 120 °C
max. Schichtstärke je Arbeitsgang	10

Anwendung

WEICON WR2 eignet sich besonders für Bereiche, in denen die Verarbeitung von Vergussmassen nicht möglich ist, wie bei Reparaturen an Förderanlagen, Führungsschienen und Gleitbahnen. Es wird auch eingesetzt, um den Verschleiß an Metalloberflächen, die hoher Abrasion und Erosion ausgesetzt sind, zu verhindern und als verschleißfeste Unterschicht vor dem Endbeschichten mit WEICON Keramik BL zu dienen. Es kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Apparatebau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.