

WEICON Keramik W, 0,5



Artikel-Nr. 670265030

Gewicht in kg 0,745

Zolltarifnummer 39073000





Produktdetails

Pastös, mineralisch gefüllt, extrem verschleißfest.

Aushärtungszeit	48 h
Basis	Epoxydharz mineralisch gefüllt
Farbe	weiß
Handfestigkeit ca.	24 min
Hersteller / Marke	Weicon
Inhalt	0,5 kg
Konsistenz	pastös, extrem verschleißfest
Maximale Einsatztemperatur	260 °C
Temperaturbeständigkeit	-35 bis 200 °C
max. Schichtstärke je Arbeitsgang	10

Eigenschaften

WEICON Keramik W ist bis +200 °C temperaturbeständig (kurzfristig bis +260 °C), chemikalienbeständig und bietet einen sehr hohen Verschleißschutz und eine hohe Abriebfestigkeit. Das Epoxydharz-System ist ablauffest und spachtelbar und kann an senkrechten Flächen und sogar "über Kopf" verarbeitet werden.

Anwendung

WEICON Keramik W, 0,5 Seite 1/2



Es eignet sich für Verklebungen bzw. Auskleidungen von Aluminiumoxyd-Steinen im Mühlenbau, für das Auskleiden von stark beanspruchten Pumpengehäusen, als Verschleißschutz für Gleitlager, Rutschen und Rohre und überall dort, wo aus optischen Gründen die Anwendung dunkler Produkte nicht erwünscht ist. Das Produkt kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Mühlenbau, im Apparatebau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.

WEICON Keramik W, 0,5 Seite 2 / 2