

Repair Stick Holz, 28



Artikel-Nr.
670265046

EAN
4024596012182

Gewicht in kg
0,035

Zolltarifnummer
39073000



Produktdetails

Restelastisch, mineralisch gefüllt.

Aushärtungszeit	24 h
Chemische Basis	Epoxydharz mineralisch gefüllt, pastös.
Druckfestigkeit (DIN 53281-83)	75 N/mm²
Farbe	hell beige
Gebinde	Dose

Handfestigkeit ca.	45
Hersteller / Marke	Weicon
Inhalt	28 g
Mechanisch belastbar nach	1 h
Obere Einsatztemperatur	120 °C
Obere Verarbeitungstemperatur	40 °C
Spaltüberbrückung bis max.	15 mm
Temperatur	+6 °C bis +40 Degree Celsius
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +150 °C
Topfzeit bei +20 °C	15 min
Untere Einsatztemperatur	-50 °C
Untere Verarbeitungstemperatur	10 °C

Anwendung

Für dauerhafte und restelastische, nicht schrumpfende Reparaturen von Holzteilen. Zum Ausbessern von Rissen, Bohrlöchern, aus- und abgebrochenen Holzstücken und zum Dichten von Fugen an Fenster- und Türrahmen, Furnieren, Brettern und Bohlen, Modellbauten und Holzspielzeugen.