

Repair Stick Stahl, 57



Artikel-Nr.
670265048

EAN
4024596012236

Gewicht in kg
0,065

Zolltarifnummer
39073000



Produktdetails

Schnellhärtend, stahlgefüllt, NSF-Zulassung, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden.

Aushärtungszeit	24 h
Chemische Basis	Epoxydharz stahlgefüllt, pastös
Druckfestigkeit (DIN 53281-83)	80 N/mm ²
Farbe	dunkelgrau
Gebinde	Dose

Handfestigkeit ca.	10
Hersteller / Marke	Weicon
Inhalt	57 g
Mechanisch belastbar nach	1 h
Obere Einsatztemperatur	120 °C
Obere Verarbeitungstemperatur	35 °C
Spaltüberbrückung bis max.	15 mm
Temperatur	+6 °C bis +40 Degree Celsius
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +150 °C
Topfzeit bei +20 °C	4 min
Untere Einsatztemperatur	-50 °C
Untere Verarbeitungstemperatur	10 °C

Anwendung

Eignet sich speziell für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen sowie zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Maschinenteilen, Tanks und Leitungsrohren, Behältern, Pumpen und Gehäusen, Balkongittern und Treppengeländern und ausgerissenen Gewinden.