

## Repair Stick Beton, 115



Artikel-Nr. 670265057

Gewicht in kg 0,13 EAN

4024596024383

**Zolltarifnummer** 39073000





## **Produktdetails**

Schnell härtend, keramisch gefüllt.

Aushärtungszeit	24 h
Chemische Basis	Epoxydharz keramisch gefüllt, pastös
Druckfestigkeit (DIN 53281-83)	80 N/mm²
Farbe	betongrau
Gebinde	Dose

Repair Stick Beton, 115 Seite 1 / 2



Haralford State	45
Handfestigkeit ca.	15
Hersteller / Marke	Weicon
Inhalt	115 g
Mechanisch belastbar nach	1 h
Obere Einsatztemperatur	120 °C
Obere Verarbeitungstemperatur	35 °C
Spaltüberbrückung bis max.	15 mm
Temperatur	+6 °C bis +40 Degree Celsius
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +150 °C
Topfzeit bei +20 °C	6 min
Untere Einsatztemperatur	-50 °C
Untere Verarbeitungstemperatur	10 °C

## **Anwendung**

Speziell für schnelle Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an allen Beton-, Stein- und Keramikoberflächen.

Füllt und verschließt Risse und defekte Stellen an Mauerwerk, Stein-, Beton- und Keramikplatten, Ziegelsteinen, Einfassungen und Randsteinen, Statuen, Grabsteinen und Ornamenten und kann zum zusätzlichen Befestigen von Dübeln, Schrauben und Ankern im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Repair Stick Beton, 115 Seite 2 / 2