

Repair Stick Edelstahl, 57



Artikel-Nr.
670265058

Gewicht in kg
0,065

Zolltarifnummer
39073000



Produktdetails

Nicht korrodierend, schnell härtend, edelstahlgefüllt, NSF-Zulassung, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden.

Aushärtungszeit	24 h
Chemische Basis	Epoxydharz edelstahlgefüllt, pastös
Druckfestigkeit (DIN 53281-83)	80 N/mm ²
Farbe	grau
Gebinde	Dose

Handfestigkeit ca.	10
Hersteller / Marke	Weicon
Inhalt	57 g
Mechanisch belastbar nach	1 h
Obere Einsatztemperatur	120 °C
Obere Verarbeitungstemperatur	35 °C
Spaltüberbrückung bis max.	15 mm
Temperatur	+6 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +150 °C
Topfzeit bei +20 °C	4 min
Untere Einsatztemperatur	-50 °C
Untere Verarbeitungstemperatur	10 °C

Anwendung

Für nicht korrodierende Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an Edelstahl und anderen rostfreien Metallen, wie an Tanks und Behältern, Abfüll- und Verpackungsmaschinen, Rohren, Leitungen, Pumpen und Gehäusen.

Auf Grund der schnellen mechanischen Belastbarkeit der reparierten Teile (ca. 60 Minuten) lassen sich kosten- und zeitintensive Ausfallzeiten vermeiden.