

Loctite 549 Gewindedichtung, hochfest



Artikel-Nr.
670699000197

Gewicht in kg
0,346

Zolltarifnummer
35061000



Produktdetails

LOCTITE® 549 ist eine orangefarbene, hochfeste, langsam härtende, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie härtet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegängen bis M80/R3" aus. Sie eignet sich für alle Metallgewinde und hat ein Losbrechmoment von 20 Nm. Sie hat eine Viskosität von 20.000 mPa*s und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C.

Festigkeit	hochfest
Gewindedurchmesser	M80 / R3"
Hersteller / Marke	Loctite
Inhalt	250 ml
Losbrechmoment	31,3 Nm
Obere Einsatztemperatur	150 °C
Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Viskositätsklasse	10000 - 35000 mPas

Eigenschaften

LOCTITE® 549 ist eine orangefarbene, hochfeste, langsam härtende, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie härtet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegängen bis M80/R3" aus. Sie eignet sich für alle Metallgewinde und hat ein Losbrechmoment von 20 Nm. Sie hat eine Viskosität von 20.000 mPa •s und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C.

-Hochfest, langsam härtend

-Dichtet nach Aushärtung Verbindungen bis zum Berstdruck der meisten Rohrleitungen

-Erreicht eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke

Thixotrop, hohe Viskosität

-Kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen

-Einkomponentig - einfach und sauber aufzutragen