

Gewindedichtfaden Loctite 55, 50



Artikel-Nr.
670699000200

Zolltarifnummer
59119099

Gewicht in kg
0,05



Produktdetails

Farbe	weiß
Hersteller / Marke	Loctite
Inhalt	50 m
Pack. Einheit	Packung
Temperaturbeständigkeit	-55 bis +150 °C
Zulassung	NSF, DVGW, KTW
max. Gewindegröße	M 4

Eigenschaften

Der Dichtfaden bleibt elastisch, härtet nicht aus und ist besonders für Anwendungen bei denen eine sofortige Dichtwirkung erforderlich ist geeignet. WRC, DVGW und KTW Freigabe für Trinkwasser. Nach EN 751-2 auch für Gase der 1., 2. und 3. Familie sowie für Heißwasser Teil 2 anwendbar. Beständig gegen die meisten industriellen Flüssigkeiten. Getestet auf Dampfverträglichkeit. Nicht geeignet für reinen Sauerstoff, für sauerstoffangereicherte Systeme und für Chlor oder stark oxidierende Medien.

Vorteile

- schnell und einfach anzuwenden
- Rohrverbindungen können nach dem Anziehen nachjustiert werden
- freigegeben für alle häufig vorkommenden Anwendungen
- empfohlen für alle Werkstoffe
- saubere Anwendung, einfache Handhabung
- kann nach dem Anziehen bis zu 90° nachjustiert werden.

Anwendung

Der Loctite 55 Gewindefaden dient als sehr universell einsetzbares Rohrgewindedichtmittel für Metall- und Kunststoffverschraubungen bis max. 4 Zoll.