# OKS 221 MoS2-Paste Rapid Spray 400 ml Spray

**Artikel-Nr.**
676007023

**EAN**
4038127200443

**Gewicht in kg**
0,415

**Zolltarifnummer**
34031990

## Produktdetails

| | |
|---|---|
| Einsatztemperatur | -35 bis +450 Degree Celsius |
| Farbe | schwarz |
| Gebinde | Spraydose |
| Hersteller / Marke | Oks |
| Inhalt | 400 ml |
| Obere Einsatztemperatur | 450 °C |

| | |
|---|---|
| Untere Einsatztemperatur | -35 °C |

## Eigenschaften

Sofort wirksamer Schutz bei hohen Belastungen. Gegen Fressen, Verschleiß und Ruckgleiten. Kein Einarbeiten in die Gleitfläche erforderlich. Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität des MoS2 zu Metallen. Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit. Erhöhte Betriebssicherheit bewegter Maschinenteile durch Notlaufeigenschaften. Beständig gegen Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Chemikalien oder Hydraulikmedien. Mit organischen Molybdän-Komplexverbindungen zur Leistungssteigerung.

### Anwendung

Montagepasten-Spray zum Auf- und Einpressen von Rädern, Wellen, Bandagen oder Lagern unter Vermeidung von Fresserscheinungen. Gleitgrundierung von Bewegungsgewinden (z.B. Gewindespindeln), Supporten, Führungen und Gleitbahnen zur Vermeidung von Ruckgleiten (Stick-Slip-Effekt). Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen, z.B. Gleitlagern, Zahnrädern, Kurbelwellen mit Erzeugung von Notlaufeigenschaften. Bei Spanlosumformung schwierigster Art, z.B. Aufdomen, Drücken oder Prägen, unter Vermeidung kritischer Metallkontakte und Verschweißungen.



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de