

Antifestbrennpaste OKS 240, 250 g Pinsel-Dose



Artikel-Nr.
676007033_v

Gewicht in kg
0,311

Inhalt
250 g

Obere
Einsatztemperatur
200 °C

EAN
4038127200658

Zolltarifnummer
34031990

Pack. Einheit
Pinsel-Dose

Untere
Einsatztemperatur
-30 °C



Produktdetails

Inhalt	250 g
Dichte	1.2 g/ml
Pack. Einheit	Pinsel-Dose
Maximale Einsatztemperatur	1100 °C
Obere Einsatztemperatur	200 °C
Untere Einsatztemperatur	-30 °C
Farbe	kupferbraun

Eigenschaften

- Hochtemperatur-Schraubenpaste auf Kupferbasis zur Vermeidung von Korrosion, Festfressen und Festsitzen.
- Ermöglicht eine zuverlässige, zerstörungsfreie Demontage auch nach längerer Betriebsdauer unter hohen Einsatz- und Umgebungstemperaturen
 - Ergibt ein optimales Verhältnis von Schraubenvorspannung und Anzugsmoment
 - Elektrisch leitfähig.

Anwendung

- Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind
- Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen
- Brennkammerverschraubungen und Befestigungsschrauben von Gas- und Ölbrennern
- Verschraubungen an Verbrennungsmotoren, Auspuffanlagen, Schalldämpfern und Abgasrohrverbindungen.

Artikelvarianten

Obere Einsatztemperatur (°C)	200
Untere Einsatztemperatur (°C)	
-30	.