

# OKS 420 Hochtemperaturfett Mehrzweckfett 25 kg Hobbock



Artikel-Nr.  
676007152

Gewicht in kg  
26,22

EAN  
4038127401161

Zolltarifnummer  
27101999



## Produktdetails

Einsatztemperatur	-10 bis +160 Degree Celsius
Farbe	beige
Gebinde	Eimer
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	25 kg
NLGI-Klasse	1 - 2
Viskosität	490 mPas

## Eigenschaften

Beste Eignung bei korrosiven Betriebsbedingungen mit hohen Betriebstemperaturen und hohen Druck- und Stoßbelastungen. Wirtschaftlich durch optimierte Formulierung. Ermöglicht Verschleißreduzierung und vermindert dadurch Ausfallzeiten und ermöglicht eine Langzeitschmierung. Langzünftig, haftstark, temperatur- und wasserfest, geräuschkämpfend, stoß- und druckbelastbar.

**Anwendung**

---

Getriebeschmierung hochbelasteter, relativ langsam laufender Zahnradgetriebe, bei denen wegen Undichtigkeit Fett statt Öl zum Einsatz kommt. Für hochbelastete und stoßartig belastete Antriebe. Kettenschmierung von z.B. Hohlbolzenketten im Förder- und Transportbereich, bei Wasser- und Dampfeinfluss und höheren Betriebstemperaturen. Lagerschmierung von Gleit- und Wälzlagern an Glühöfen und Trockenanlagen, Manipulatoren und Robotern, Kühlbett- und Förderanlagen, Maschinen der Konservenindustrie, Dampfsterilisatoren usw.