OKS 1111 Multi-Siliconfett Spray 400 ml Spray

Artikel-Nr.
676007307

EAN
4038127306282

Gewicht in kg
0,592

Zolltarifnummer
34039900

Produktdetails

Dichte	1 g/ml
Farbe	farblos
Farbe	farblos
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	400 ml
NLGI-Klasse	3

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Obere Einsatztemperatur	200 °C
Pack. Einheit	Spraydose
Untere Einsatztemperatur	-40 °C
Viskosität	9500

Eigenschaften

Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen. Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Gleichbleibende Eigenschaften ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten. Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol. Elektrisch isolierend.

Vorteile

- geruchsneutral

- hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen

- neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren

- volle EPDM-Verträglichkeit

- hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten

- beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol.

Anwendung

Haftstarkes, transparentes Silikonfett zur Verwendung als Dicht- und Gleitmittel bei Kalt- und Heißwasserventilen, in Fahrzeug-Heizanlagen oder Kühlkreisläufen und für Schliffdichtungen bei Glashähnen und Exsikkatoren. Zur Schmierung von Kunststoffteilen und O-Ringen und Gummiabdichtungen bei Montage und im Betrieb.

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de