

OKS 1133 Siliconfett tieftemperatur 5 kg Hobbock



Artikel-Nr.
676007313

EAN
4038127402786

Gewicht in kg
5,732

Zolltarifnummer
34039900



Produktdetails

Einsatztemperatur	-73 bis +200 Degree Celsius
Farbe	beige
Gebinde	Hobbock
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	5 kg
NLGI-Klasse	2
Viskosität	100

Eigenschaften

Hohe Wirksamkeit durch optimale Formulierung. Weiter Temperaturbereich mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Beste Eignung zur Schmierung von Kunststoffen und Elastomeren. Alterungsbeständiges Schmierfett, insbesondere bei tiefen Temperaturen.

Anwendung

Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie anderen Maschinenelementen bei mittleren Drehzahlen oder Gleitgeschwindigkeiten in einem breiten Temperaturbereich, z.B. Elektromotoren, Antrieben, Regelanlagen sowie Telekommunikations- und Navigationsanlagen unter arktischen Bedingungen, Bodenzüge und Bremsmechanik in Luftfahrzeugen, Gleitteile in Schockgefrieranlagen, usw.. Schmierfett für Kunststoff/Kunststoff- sowie Kunststoff/Metallpaarungen und Elastomeren. Für Kunststoffgleitbeläge in Brückenauflagern sowie als Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung.