

# OKS 1133 Siliconfett tieftemperatur 25 kg Hobbock



Artikel-Nr.  
676007314

Gewicht in kg  
28,6

EAN  
4038127402793

Zolltarifnummer  
34039900



## Produktdetails

Einsatztemperatur	-73 bis +200 Degree Celsius
Farbe	beige
Gebinde	Hobbock
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	25 kg
NLGI-Klasse	2
Viskosität	100

## Eigenschaften

Hohe Wirksamkeit durch optimale Formulierung. Weiter Temperaturbereich mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Beste Eignung zur Schmierung von Kunststoffen und Elastomeren. Alterungsbeständiges Schmierfett, insbesondere bei tiefen Temperaturen.

## Anwendung

Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie anderen Maschinenelementen bei mittleren Drehzahlen oder Gleitgeschwindigkeiten in einem breiten Temperaturbereich, z.B. Elektromotoren, Antrieben, Regelanlagen sowie Telekommunikations- und Navigationsanlagen unter arktischen Bedingungen, Bodenzüge und Bremsmechanik in Luftfahrzeugen, Gleitteile in Schockgefrieranlagen, usw.. Schmierfett für Kunststoff/Kunststoff- sowie Kunststoff/Metallpaarungen und Elastomeren. Für Kunststoffgleitbeläge in Brückenauflegern sowie als Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung.