

Alu-Metallic OKS 2531



Artikel-Nr.
676007363

EAN
4038127503117

Gewicht in kg
0,415

Zolltarifnummer
34031990



Produktdetails

Farbe	aluminium
Inhalt	400 ml
Obere Einsatztemperatur	400 °C
Pack. Einheit	Spraydose
Untere Einsatztemperatur	-30 °C

Eigenschaften

- Beste Eignung für den alleinigen, dekorativen Korrosionsschutz
- universelle Schutz- und Dekorschicht für alle Werkstoffe
- Wirtschaftlich durch geringen Verbrauch und selbstreinigendes Sprühventil
- Hohe Deckkraft
- Schnelltrocknend.

Anwendung

OKS 2531 ist ein dekorativer Korrosionsschutz auf Basis von Aluminium für den Innen- und Außenbereich.

- Beschichtung von Rohrleitungen und Lüftungskanälen, Feuerungs-, Kessel- und Heizanlagen, Behältern, Auspuffanlagen, Schalldämpfern, Leichtmetallaufbauten bei Nutzfahrzeugen
- Ausbesserung mechanisch (Steinschlag) oder chemisch (Streusalz) geschädigter Alufelgen
- Abschirmen nichtmetallischer Werkstoffe wie z.B. Pappe, Holz, Glas oder Kunststoffe, usw.