

## Hydrauliköl OKS 3780 NSF H1, 5 I Kanister



**Artikel-Nr.** 676007420

Gewicht in kg 4,39 **EAN** 4038127305049

**Zolltarifnummer** 34039900





Produktdetails  ———————————————————————————————————	
Dichte	0.83 g/ml
Farbe	farblos
Gebinde	Kanister
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	51
Obere Einsatztemperatur	135 °C
Untere Einsatztemperatur	-40 °C

Hydrauliköl OKS 3780 NSF H1, 5 I Kanister

Seite 1 / 2



Viskosität	66
Zulassung	NSF H1

## Eigenschaften

Physiologisch unbedenklich im Sinne des § 31, Absatz 1, des deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes. Formulierung gemäß FDA-Richtlinie 21 CFR 178.3570. NSF-Registrierung in der Kategorie H1 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik bei gelegentlichem, technisch unvermeidbarem Kontakt beantragt. Durch optimale Additivierung gegen Oxidation und Alterung wirtschaftlich lange Betriebszeiten. Beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Wasserdampf und die in der Nahrungsmittelindustrie üblichen Desinfektions- und Reinigungsmittel.

## **Anwendung**

Vollsynthetisches, mineralölfreies Hydrauliköl für den Einsatz in allen Bereichen, in denen physiologisch unbedenkliche Hydraulikflüssigkeiten gefordert werden. Kompressorenöl für Schrauben -und Vielzellenverdichter in der Lebensmittel- und pharmzeutischen Industrie.