

# Mehrbereichshydrauliköl 10W-30, 60 l Fass



**Artikel-Nr.**  
676041700015

**EAN**  
4025377320601

**Gewicht in kg**  
54

**Zolltarifnummer**  
27101983



## Produktdetails

Basis	Mineralöl
Dichte	0.862 g/ml
Flammpunkt	215 Å°C
Gebinde	Fass
Hersteller / Marke	Eurolub
Inhalt	60 l
Kennzeichnung	ISO-VG 32, 46, 68 (10W-30)
Klassifizierung nach DIN 51 524 / Teil 2 und 3	HLP 32/46/68 und HVLP 32/46/68

Viskosität

8 mm<sup>2</sup>/s

---

## Eigenschaften

Die Anforderungen an ein Hydrauliköl vom Typ HLP und HVLP werden übertroffen, die Mischbarkeit ist mit allen mineralölbasierenden Hydraulikölen gegeben. Neutral gegenüber Dichtungselementen und Filtermaterialien. Stabilität des Mehrbereichscharakters im Langzeitbetrieb. Korrosionsschutz bei auftretendem Kondenswasser im System. Sehr gute Oxidationsbeständigkeit und Scherstabilität. Hohe thermische Stabilität und niedriger Pourpoint. Gutes Luftabscheide- (LAV) und Wasserabscheidevermögen (WAV). Vorgefiltert mit einem Filter bis zu 10 µm. Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten.

---

## Anwendung

EUROLUB Mehrbereichshydrauliköl 10W-30 ist für den Einsatz im Ganzjahresbetrieb bestens geeignet. Auch bei tiefen Temperaturen liegt die erforderliche niedrige Startviskosität vor. Bei hohen Temperaturen oder starker Belastung wird das Produkt nicht zu dünnflüssig und garantiert dadurch eine hohe Betriebssicherheit und einwandfreie Funktion aller befüllten Hydrauliksysteme.