

TOP 3000 Abschmierfett, 500 g Kartusche



Artikel-Nr.
676041700120

EAN
4025377707518

Gewicht in kg
0,5

Zolltarifnummer
27101999



Produktdetails

Basis	teilsynthetisch
Einsatztemperatur	-30 bis +120 Degree Celsius
Farbe	transparent
Gebinde	Kartusche
Hersteller / Marke	Eurolub
Inhalt	500 g

Kennzeichnung nach DIN 51502	KP2K-30
Korrosionsschutz nach DIN 51811	Grad 0
NLGI-Klasse	2
Tropfpunkt	150 Degree Celsius
Verdickertyp	spezielle Calciumseife
Viskosität	800 mm ² /s mm ² /s

Eigenschaften

EUROLUB TOP 3000 ist ein helles, gelbes teilsynthetisches EP-Fett mit sehr guter Haftfähigkeit, das den Verschleiß von Lagern und Getrieben selbst unter extremen Bedingungen minimiert. Es ist wasserbeständig und sehr schwer auswaschbar.

Vorteile

Im Vergleich zu herkömmlichen EP-Fetten zeigt TOP 3000 diese Vorteile:

- äußerst wasserbeständig
- besonders ausgeprägte Korrosionsschutzeigenschaften
- schützt gegen Passungsrost
- hohes Druckaufnahmevermögen
- außergewöhnlich haftfähig

Anwendung

EUROLUB TOP 3000 eignet sich zur Langzeitschmierung von schweren Baumaschinen und landwirtschaftlichen Geräten. Es schützt selbst bei Feuchtigkeit und Vibrationen sehr gut vor Korrosion. Einsetzbar bei langsamen Umdrehungsgeschwindigkeiten. EUROLUB TOP 3000 ist nicht für schnelldrehende Lager geeignet.