

Milwaukee CV-SCHALUNGSBOHRER 10X600MM



Artikel-Nr.
6A3367243

EAN
4002395331871

Gewicht in kg
0,257

Zolltarifnummer
82075090

Produktdetails

Hergestellt aus HSS-Stahl für eine längere Standzeit.

Geeignet zum Durchbohren von Löchern in Holz, Gipsplatten und Metallkanälen.

Hergestellt nach DIN 7490 und gemäß den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Bau.

Der Bohrer ist mit dem zylindrischen Schaft verschraubt für verbesserten Rundlauf und Bruchsicherheit.

Der kleine Spiralwinkel und die großen Spankanäle garantieren eine schnellere Spanabfuhr.

Made in Germany.

Arbeitslänge [mm]	500
Bezeichnung: Modellvariante	HSSCaD1 10 x 600 - 1 pc
Packungsgröße	1
Schaftaufnahme	8 mm Rundschaft

Standardausrüstung | Lieferumfang

BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X
SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T
SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T
SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE
630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
