

# Gutzeit Pfostenträger Typ T 100 tzn, VPE 1 Stk.



**Artikel-Nr.**  
6B9182209

**Gewicht in kg**  
1,8

**Zolltarifnummer**  
72122000

**Höhe**  
100 mm



## Produktdetails

Grundplatte	180 mm x 100 mm x 6 mm
Güte	ST
Lochanzahl x Lochdurchmesser	4 x 13 mm / 4 x 11 mm / 1 x 8 mm
Höhe	100 mm
Material	feuerverzinkter Stahl

## Bauaufsichtlich zugelassen

Mit Europäisch Technischer Zulassung

(ETA-13/1063)

## Eigenschaften

Korrosionsschutz:

rundum feuerverzinkt, Zinkschichtdicke ca. 55 µm

gemäß DIN EN 1461

## Montageanweisung

Pfostenständer werden auf dem Beton mittels Dübel, Bolzen

o.ä. befestigt. Für die Befestigung an den Pfosten wird der

Pfosten eingeschlitzt und mit Stabdübeln verbunden.

## Vorteile

Stabile Ausführung!

## Anwendung

Die Pfostenträger werden zur Befestigung von z.B. bei

Carports und Vordächern eingesetzt. Durch die stabile Ausführung können sie auch für hohe Lasten verwendet und deshalb

auch als tragende Teile eingesetzt werden. Durch den verdeckten Anschluss ist ein konstruktiver Holzschutz gewährleistet.

## Artikelvarianten

Artikel Nr.	Höhe
6B9182209	100 mm
62820150	150 mm
62820200	200 mm
62820250	250 mm
6B6842373	60 mm