

# Makita Winkelschleifer GA5041C01 Leistung 1400W Drehz.11000 1/min ScheibenD.max.125mm



**Artikel-Nr.**  
6C1249306

**EAN**  
0088381627665

**Gewicht in kg**  
0,01

**Zolltarifnummer**  
84672951



## Produktdetails

Hochleistungsmotor mit großer Hitzbeständigkeit

- Gehäusedurchmesser nur 57 mm, Labyrinthdichtung schützt Lager und Getriebe
- Spindelarretierung Weitere technische Eigenschaften:
- Gewicht: 4,074kg
- prüfpflichtig: ja
- K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
- Höhe: 145 mm
- Spindelgewinde: M14x2
- Breite: 160 mm
- Schalldruckpegel: 84 dB(A)
- Abmessungen: 325x140x121 mm
- Schalleistungspegel: 95 dB(A)
- Länge: 390 mm
- Sortiment: Maschinen

Bohrung 22,23 mm

Gewicht ohne Kabel 2,7 kg

K-Wert Geräusch	3 dB(A)
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Leerlaufdrehzahl	2800 â€“ 11 000 min <sup>-1</sup>
Leistungsaufnahme	1400 W
Länge des Netzkabels	2,5 m
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	29 mm
Produktabmessung (L x B x H)	325 x 140 x 121 mm
Produktgewicht	3,8 kg
Schalldruckpegel (LpA)	84 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	95 dB(A)
Standard	123145-8,123145-8,162258-0,162258-0,197610-3,224554-5 , 197610-3
Vibration	7,0 m/s <sup>2</sup>
Vibration Schleifen	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration Sägen Holz	6,0 m/s <sup>2</sup>

## Lieferumfang

Mitgeliefertes Zubehör: Stirnlochschlüssel 35mm (Art. 782407-9), Flanschmutter (Art. 224554-5), Seitengriff Antivibration (Art. 162258-0), Schutzhaube 125mm Trennen (Art. 123145-8)