Makita Diamantbohrmaschine DBM131 Leistung 1700W Drehzahl 0-1570 1/min Aufnahme M18

Artikel-Nr.
6C6558887

Gewicht in kg
0,01

Zolltarifnummer
84672199

Produktdetails

erschütterungsarmes Bohren mit diamantbestückten Trocken-Bohrkronen

- ideal für Mauerwerk und abrasiven Beton
- elektronisch regelbare Drehzahl
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- Überstromschutz
- Motortemperaturüberwachung
- Seitengriff um 360° drehbar
- Spannhals 46 mm Weitere technische Eigenschaften:
- Netzspannung: 230V
- prüfpflichtig: ja
- Lastdrehzahl 1. Gang: 800 1/min
- Lastdrehzahl 2. Gang: 1570 1/min
- Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung: 130 mm
- Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung: 130 mm
- Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton: 130 mm
- Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk: 130 mm
- Spannhalsdurchmesser: 53 mm
- Maschinengewicht: 6.3 kg

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Bohrleistung in Mauerwerk	70 / 132 mm
Gewicht ohne Kabel	6,8 kg
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
K-Wert Vibration	1,5 m/sÂ²
Leerlaufdrehzahl	800 / 1570 minâ»Â¹
Leistungsaufnahme	1700 W
Produktgewicht	6,3 kg
Schalldruckpegel (LpA)	85 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	90 dB(A)
Standard	232009-6,P-45141,P-40082,P-40098,P-41866,P-41872,P-42151,P-45048,P-45054,P-45060,P-45141
Vibration	â‰¤ 2,5 m/sÂ²

Lieferumfang

Mitgeliefertes Zubehör: Transportkoffer (Art. P-45141), Seitengriff kpl. (Art. EE7DE33695), PRCD-Schalter kpl. (Art. EE73119262)

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de