

# Makita Kombihammer HR2631FTJ Leistung 800W Schlagzahl 4600 1/min f.SDS-PLUS



**Artikel-Nr.**  
6C8895976

**EAN**  
0088381687270

**Gewicht in kg**  
0,01

**Zolltarifnummer**  
84672191



## Produktdetails

zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren

- kompakte Bauform
- Sicherheitsausrastkupplung
- Gummiüberzug schützt Getriebegehäuse gegen Beschädigungen
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Vibrationsdämpfung im Handgriff
- elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Schlagstopp
- mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs Weitere technische Eigenschaften:
- prüfpflichtig: ja
- Maschinengewicht: 3 kg

Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	26 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	2,4 J
Gewicht ohne Kabel	3,1 - 3,6 kg
Idealer Bohrbereich (Beton)	8 - 18 mm

K-Wert Geräusch	3 dB(A)
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 4600 min <sup>-1</sup>
Leistungsaufnahme	800 W
Länge des Netzkabels	4,0 m
Produktabmessung (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm
Produktgewicht	3,6 kg
Schalldruckpegel (LpA)	90 dB(A)
Schalleistungspegel (LWA)	101 dB(A)
Standard	122878-2,122878-2,194079-2,194079-2,194080-7,194080-7,331886-4,821550-0,331886-4,453974-8,821550-0
Vibration	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration Hammerbohren in Beton	11,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration Meisseln mit Seitengriff	9,0 m/s <sup>2</sup>

## Lieferumfang

Mitgeliefertes Zubehör: MAKPAC Gr.2 (Art. 821550-0), Tiefenanschlag (Art. 331886-4), Schnellwechselfutter SDS+ (Art. 194080-7), Schnellwechselfutter (Art. 194079-2), Seitengriff kpl. (Art. 122878-2)