

Milwaukee M12FIW38-422X AK.-SCHLAGSCHRAUBER IN2



Artikel-Nr.
6C8926516

EAN
4058546225582

Gewicht in kg
4,747

Zolltarifnummer
84672920



Produktdetails

Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle

Maximal 339 Nm Drehmoment

3/8"-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform

Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant

Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen

Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus

Eine Gesamtlänge von nur 121,9 mm ermöglicht einen besseren Zugang an schwer zugängliche Stellen

DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen

LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Akku	Li-ion
Akkukapazität [Ah]	1x 4.0/ 1x 2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Bezeichnung: Modellvariante	M12 FIW38-422X
Geliefert in	HD Box
Gewicht mit Akku [kg]	1.1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	80 min
Leerlauf_Drehzahl [U min]	1200/1800/2700/2700
Max. Drehmoment [Nm]	339
Max. Schraubendurchmesser	M16
Schlagzahl [min_1]	1100/2100/3200
Spannung [V]	12
