

Makita Schlagschrauber 6953J Leistung 280W Schlagzahl 3000 1/min Aufnahme 1/2"



Artikel-Nr.
6C9450501

Gewicht in kg
0,01

Zolltarifnummer
84672199



Produktdetails

kraftvoller Profi-Mittelhandgriff-Schlagschrauber

- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß für härteste Beanspruchung
- Wippschalter zum schnellen Wechseln zwischen Rechts- und Linkslauf
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- verstärktes Maschinengehäuse für hohe Verwindungsfestigkeit und lange Lebensdauer Weitere technische Eigenschaften:
- Gewicht: 1.5kg
- Schrauben-Ø: 10mm
- Leerlaufdrehzahl: 0-3000min⁻¹
- Nennaufnahmeleistung: 280W
- prüfpflichtig: ja
- K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
- Höhe: 110 mm
- Drehmoment hart: 150 Nm
- Breite: 295 mm
- Schalldruckpegel: 96 dB(A)
- Abmessungen: 233x67x180 mm
- Schalleistungspegel: 107 dB(A)
- Hochfeste Schrauben: M8-M12
- Länge: 395 mm
- Sortiment: Maschinen
- Leerlaufschlagzahl: 0-3000 min⁻¹
- Standardschrauben: M10-M16 mm
- Maschinengewicht: 1,5 kg

Drehmoment hart	150 Nm
Gewicht ohne Kabel	1,5 kg
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Leerlaufdrehzahl	0 - 3000 / 0 - 1300 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	280 W
Länge des Netzkabels	2,5 m
Produktabmessung (L x B x H)	233 x 67 x 180 mm
Produktgewicht	1,5 kg
Schalldruckpegel (LpA)	96 dB(A)
Schalleistungspegel (LWA)	107 dB(A)
Schnittlänge	233 mm
Standard	134829-3,821549-5,134841-3,134873-0,134874-8,134877-2,821549-5
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	8,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	1/2" mm

Lieferumfang

Mitgeliefertes Zubehör: INNER TRAY (Art. 837869-7), MAKPAC Gr.1 (Art. 821549-5), Einhängbügel (Art. 324284-9), Steckschlüssel 1/2" SW19-38 (Art. 134831-6)