

# Sikaflex 522 Dicht- und Klebstoff, schwarz, 300 ml Kartusche



**Artikel-Nr.**  
6G1047854\_v

**Zolltarifnummer**  
32141010

**Inhalt**  
300 ml

**Gewicht in kg**  
0,3

**Farbe**  
schwarz



## Produktdetails

Inhalt	300 ml
Shore A-Härte	40
Hautbildungszeit	30 min
Maximale Einsatztemperatur	90 °C
Untere Einsatztemperatur	-50 °C
Reißdehnung	400%
Farbe	schwarz
Basis	Silanterminiertes Polymer (STP)

## Vorteile

Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

Gute Beständigkeit gegen Schimmelpilze

Besonders emissions- und geruchsarm

## Anwendung

Sikaflex®-522 zeigt eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen und eignet sich für elastische Abdichtungs- und Klebeanwendungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Produkt eignet sich für Anwendungen im Klima- und Lüftungsbereich, sowie für Lebensmittelverarbeitende Betriebe. Geeignete Untergründe sind Holz, Glas, Metalle, Metallgrundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe. Herstellerempfehlungen beachten bevor Sikaflex®-522 auf spannungsrissgefährdeten Materialien verwendet wird. Vorversuche müssen mit Originalmaterialien durchgeführt werden, um Spannungsrisse zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

## Artikelvarianten

Farbe	schwarz	stahlgrau	weiß
Inhalt			
300 ml	•	•	•
600 ml	•	•	