

OKS 3711 Tieftemperaturöl für die Lebensmitteltechnik, 400 m l Spray



Artikel-Nr.
6G1753915

Gewicht in kg
0,39

Zolltarifnummer
34039900



Produktdetails

Gebinde	Spray
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	400 ml

Eigenschaften

- NSF H1 registriert
 - MOSH/MOAH frei
 - Sehr gutes Tieftemperaturverhalten
 - Gute Alterungs- und Oxidationsstabilität durch optimale Additivierung
 - Kalt- und heißwasserbeständig
 - Beständig gegen Wasserdampf sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel
 - Wirtschaftlich lange Betriebszeiten

Technische Daten

- Kennzeichnung: CL HC 7
 - Viskosität (bei 40°C): 7,35 mm²/s
 - Viskosität (bei 100°C): 2,77 mm²/s
 - Viskositätsklasse: 7 ISO VG Klasse
 - Dichte (bei 20°C): 0,8 g/cm³

Anwendung

- Vollsynthetisches Öl für den Einsatz bei dauerhaft tiefen Temperaturen in allen Bereichen der Lebensmittelindustrie, z.B. in Tiefkühlhäusern, Schockfroster, etc.
 - Kettenschmierung bei arktischen Temperaturen