

Belton Special Hitzefester Lack, schwarz, 400 ml Spray



Artikel-Nr.
6G2585387

EAN
4015962833012

Gewicht in kg
0,5

Zolltarifnummer
32089091



Produktdetails

Aushärtungszeit	24 h
Farbe	schwarz
Handfestigkeit ca.	60 min
Hersteller / Marke	Belton
Inhalt	400 ml
Obere Einsatztemperatur	650 °C

Pack. Einheit	Spraydose
RAL	9005

Eigenschaften

- Hitzefester Spezial-Sprühlack
- Langzeitschutz und farbliche Verschönerung
- Hitzebeständig bis 650°C
- Widerstandsfähig und hohe Oberflächenhärte
- Gutes Deckvermögen und schnelle Trocknung
- Sehr guter Verlauf und leichte Verarbeitung
- Auch im Bereich Kfz, Motoren, Auspuffanlagen etc. einsetzbar
- Langsam erwärmen, da der Lack erst bei 250°C aushärtet

Vorteile

Hitzefester Spezial-Sprühlack

Langzeitschutz und farbliche Verschönerung

Hitzebeständig bis 650°C

Widerstandsfähig und hohe Oberflächenhärte

Gutes Deckvermögen und schnelle Trocknung

Sehr guter Verlauf und leichte Verarbeitung

Auch im Bereich Kfz, Motoren, Auspuffanlagen etc. einsetzbar

Langsam erwärmen, da Lack härtet erst bei 250°C aushärtet

Hinweise

Keine Grundierung verwenden, da diese nicht temperaturbeständig.

Lack härtet erst bei 250°C aus. Langsam erwärmen.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Lackierung nur an kalten Gegenständen vornehmen.

Anwendung

Bis 650°C hitzebeständiger Speziallack für extrem temperaturbeanspruchten Objekte und Teile, wie z.B. Ofenrohre, Feuerschalen, Kamine. Auch im Bereich Kfz, z.B. für Auspuffanlagen, einsetzbar.

Bei 3-4 Kreuzgängen: ca. 30-40 µm

(mehrere dünne Schichten, mit max. 30 µm pro Spritzgang, auftragen)

Sprühabstand: 15-25 cm