Tectyl 558 AMC Premium Korrosionsschutzmittel auf Lösungsmittelbasis, 59 l Fass

Artikel-Nr.
6G5271390

Gewicht in kg
60

Zolltarifnummer
32082090

Produktdetails

Tectyl 558-AMC ist ein bernsteinfarbenes, lösungsmittelhaltiges, leicht thixotropes Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis, das gut wasserabweisend ist. Tectyl 558-AMC ist hauptsächlich vorgesehen für Sprühanwendungen in geschlossenen Kästenprofilen, an Nähten, Verbindungen und anderen Spalten an Fahrzeugen, die korrosionsanfällig sein können. Tectyl 558-AMC wird als Grundierung für Zweischichtsysteme empfohlen. Nach einer relativ kurzen Trocknungszeit kann Tectyl 558-AMC mit anderen Tectyl -Produkten mit einer Nassfilmdicke von bis zu ca. 600 µm übersprüht werden, ohne dass es zu Läuferbildung oder Tropfen kommt. Tectyl 558-AMC härtet zu einem dunkelbernsteinfarbenen, durchsichtigen, wachsartigen, halbfesten, leicht klebrigem Film aus.

Farbe	dunkelbraun
Gebinde	Fass
Hersteller / Marke	Tectyl
Inhalt	59 l

Vorteile

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Mit seinem starken Penetrationsvermögen schützt Tectyl 558-AMC die Oberfläche vor Korrosion, auch in kleine Nähte und Spalte.

Bei einer Trockenschichtdicke von nur 50 µm kann Tectyl 558-AMC eine große Fläche bereits mit einer geringen Produktmenge schützen.

Hinweise

Doppelbeschichtung mit Tectyl 120, Tectyl 120EH, Tectyl 121-LV, Tectyl 122-A Beim Auftragen von Tectyl 120, Tectyl 120-EH, Tectyl 121-LV oder Tectyl 122-A über Tectyl 558AMC erzeugt die Kombination einen Unterbodenschutz mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit.

Anwendung

Tectyl 558-AMC ist ein bernsteinfarbenes, lösungsmittelhaltiges, leicht thixotropes Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis, das gut wasserabweisend ist. Tectyl 558-AMC ist hauptsächlich vorgesehen für Sprühanwendungen in geschlossenen Kästenprofilen, an Nähten, Verbindungen und anderen Spalten an Fahrzeugen, die korrosionsanfällig sein können. Tectyl 558-AMC wird als Grundierung für Zweischichtsysteme empfohlen. Nach einer relativ kurzen Trocknungszeit kann TECTYL 558-AMC mit anderen Tectyl -Produkten mit einer Nassfilmdicke von bis zu ca. 600 µm übersprüht werden, ohne dass es zu Läuferbildung oder Tropfen kommt. Tectyl 558-AMC härtet zu einem dunkelbernsteinfarbenen, durchsichtigen, wachsartigen, halbfesten, leicht klebrigem Film aus.

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de