Wandschwenkkran WSK-KBK, 125, 2 m mm

Artikel-Nr.
710840

EAN
4039934660048

Gewicht in kg
88

Tragfähigkeit kg
125 kg

Ausladung
2.000 mm





Produktdetails

Hubgeschwindigkeit min.	2 m/min
Tragfähigkeit kg	125 kg
Hubgeschwindigkeit max.	8 m/min
Ausladung	2000 mm

Eigenschaften

Der Wandschwenkkran mit KBK-Schiene ist eine platzsparende Konstruktion, die durch ihre leichte Bauweise besticht. Das erprobte System des Marktführers hat eine Tragfähigkeitszulassung, wird nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG produziert und enthält einen Kettenzug mit Hubklasse H1 und Beanspruchungsgruppe B3. Zusätzlich ist eine Konformitätserklärung und ein Prüfbuch enthalten. Die Farbe der Konsole und des Auslegers ist standardmäßig narzissengelb (RAL 1007). Der Wandschwenkkran mit KBK-Schiene ist eine ideal individuell anpassbare Standard-Lösung.

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Lieferumfang

Ausleger, Fahrwerk, Gleitschuhe, Puffer, komplette Konsole einschließlich Lagerung, elektrische Ausrüstung, individuell anpassbarer Kettenzug.

Hinweise

Die Verankerung der Wandkonsole gehört nicht zum Lieferumfang, da die örtlichen Gegebenheiten sehr unterschiedlich sein können. Verankerung auf Anfrage.

Abbildung ähnlch.

Anwendung

Zum Heben und Bewegen von Lasten bis zu 1.000 kg.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	1.000	125	250	500
Ausladung (mm)				
2.000		•	•	•
3.000	•	•	•	•
4.000	•	•	•	•
5.000	•	•	•	•
6.000		•	•	•
7.000		•	•	

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de