

Wandschwenkkran WSK-KBK, 250, 4 m mm



Artikel-Nr.
710848

EAN
4039934660116

Gewicht in kg
88

Tragfähigkeit kg
250 kg

Ausladung
4.000 mm



Produktdetails

Hubgeschwindigkeit min.	1.5 m/min
Tragfähigkeit kg	250 kg
Hubgeschwindigkeit max.	6 m/min
Ausladung	4000 mm

Eigenschaften

Der Wandschwenkkran mit KBK-Schiene ist eine platzsparende Konstruktion, die durch ihre leichte Bauweise besticht. Das erprobte System des Marktführers hat eine Tragfähigkeitszulassung, wird nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG produziert und enthält einen Kettenzug mit Hubklasse H1 und Beanspruchungsgruppe B3. Zusätzlich ist eine Konformitätserklärung und ein Prüfbuch enthalten. Die Farbe der Konsole und des Auslegers ist standardmäßig narzissengelb (RAL 1007). Der Wandschwenkkran mit KBK-Schiene ist eine ideal individuell anpassbare Standard-Lösung.

Lieferumfang

Ausleger, Fahrwerk, Gleitschuhe, Puffer, komplette Konsole einschließlich Lagerung, elektrische Ausrüstung, individuell anpassbarer Kettenzug.

Hinweise

Die Verankerung der Wandkonsole gehört nicht zum Lieferumfang, da die örtlichen Gegebenheiten sehr unterschiedlich sein können. Verankerung auf Anfrage.

Abbildung ähnlich.

Anwendung

Zum Heben und Bewegen von Lasten bis zu 1.000 kg.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	1.000	125	250	500
Ausladung (mm)				
2.000		•	•	•
3.000	•	•	•	•
4.000	•	•	•	•
5.000	•	•	•	•
6.000		•	•	•
7.000		•	•	