

Säulenschwenkkran JC-P 290, 500 kg, 4 m mm



Artikel-Nr.
710874

EAN
4039934660253

Gewicht in kg
380

Tragfähigkeit kg
500 kg

Ausladung
4.000 mm



Produktdetails

Hubgeschwindigkeit min.	1.1 m/min
Kranbauhöhe	3500 mm
Tragfähigkeit kg	500 kg
Hubgeschwindigkeit max.	4.5 m/min
Ausladung	4000 mm

Eigenschaften

Der Kettenzug hat eine Einstufung der Hubklasse H1, der Beanspruchungsgrundlage B3, eine Hubgeschwindigkeit von 16 m/min und einen Standard-Hakenweg von 4 m. Die Standard-Ausführung wird mit Gleitlager ausgeliefert, bei einer Flanschbreite von 150 mm jedoch mit Wälzlager und Vorrichtung zur stufenlosen Einstellung des Schwenkwiderstandes. Der Ausleger verfügt über einen Schwenkbereich von circa 290 Grad und versorgt den Kettenzug durch Kabelhalterrohre mit Strom, bei einer Ausladung über 3 m mit einem Rundschleppkabel. Die Säule und der Ausleger werden in RAL 1007 (narzissengelb) geliefert. Die maximale Säulenverlängerung beträgt 1.000 mm (höher auf Anfrage). Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss extra bestellt werden.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Anwendung

Der Kran für leichte Handhabung im Hallenbereich.

Sollten Sie einen der Kräne für das Freigelände benötigen, bitte bei der Bestellung angeben.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	1.000	2.000	500
Ausladung (mm)			
2.000	•	•	•
3.000	•	•	•
4.000	•		•
5.000	•		•
6.000	•		•
7.000			•