

# Wandschwenkkran JC-W 180, 500 kg, 3 m mm



**Artikel-Nr.**  
710898

**EAN**  
4039934660376

**Gewicht in kg**  
90

**Tragfähigkeit kg**  
500 kg

**Ausladung**  
3.000 mm



## Produktdetails

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Hubgeschwindigkeit min. | 1.1 m/min |
| Tragfähigkeit kg        | 500 kg    |
| Hubgeschwindigkeit max. | 4.5 m/min |
| Ausladung               | 3000 mm   |

## Eigenschaften

Kran für leichte Handhabung und für Hallenbetrieb ausgelegt. Einstufung Hubklasse B2, Beanspruchungsgruppe B2, Hubgeschwindigkeit  $v_H \leq 16$  m/min. Schwenkbereich nominal 180 Grad, ohne Schwenkbegrenzungsanschlüsse. Ausführung mit Gleitlager, 150 mm mit Wälzlager und Vorrichtung zur stufenlosen Einstellung des Schwenkwiderstandes. Stromzuführung über Kabelhalterohr mit Rundkabel, bei Ausladung > 3 m als Rundschleppkabel. Standardhakenweg. Hebezeug: 3 m. Farbgebung: Ausleger in RAL 1007, narzissengelb. Ohne Befestigungsmaterial.

Hinweise

Die Tragfähigkeit der Stütze bzw. Wand muss bauseits durch Baustatiker oder Architekt überprüft werden.

Artikelvarianten

| Tragfähigkeit kg (kg) | 1.000 | 2.000 | 500 |
|-----------------------|-------|-------|-----|
| Ausladung (mm)        |       |       |     |
| 2.000                 | •     | •     | •   |
| 3.000                 | •     | •     | •   |
| 4.000                 | •     | •     | •   |
| 5.000                 | •     |       | •   |
| 6.000                 | •     |       | •   |
| 7.000                 |       |       | •   |